

Transparence H9

Alliance du confort visuel et phonique, faites le choix de la solution Transparence double vitrage pour l'aménagement de vos espaces de vie.



Designer of living spaces



HOYEZ
Cloisons amovibles

une société RASEC OFFICE

H9 Transparence

Descriptif Produit

Cloison vitrée bord à bord sans montant intermédiaire. Elle se décline en double vitrage affleurant de part et d'autre de la lisse.

Certifications

Isolation phonique :
de 46 dB RW
de 44 dB RW + C

Certificat CERFF
PV GARDE-CORPS

Technicité

Ossature aluminium tubulaire.

Épaisseur 96 mm.

Modulation standard : 1200 mm

Hauteur standard : 3000 mm

Tenue des vitrages horizontalement :

lisse en partie haute / profil avec couvre-joint en partie basse

Tenue des vitrages verticalement :

jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Déclinaison du jonc pour angles : 2D

Assemblage de l'ossature simplifié par le système HOYEZ : ressort excentrique.

Rattrapage horizontal / vertical des hors niveaux.

Options

Stores

Profil cimaise

Plinthes électriques
(horizontale / verticale)

Associations fréquentes

H9 standard

H2B (Bord à Bord)


Remplissages

Double vitrage trempé 10 mm + 44/6 (10 mm).

Prévention

Marquage obligatoire des vitrages.

Type de module



E. VITRÉ TOUTE HAUTEUR

Portes

Huisserie aluminium :

- battée arrondie ou carrée,
- joint isophonique en périphérie.

Portes bois prépeintes ou stratifiées, épaisseur 40mm.

Portes verre.

Portes à ossature aluminium avec remplissages au choix.

Possibilités :

imposte filante / battante / coulissante / paumelles ou pivots