

Transparence H5

Faites entrer la lumière naturelle avec la solution Transparence simple vitrage pour l'aménagement de vos espaces de vie.



Designer of living spaces



HOYEZ
Cloisons amovibles

une société RASEC OFFICE

H5 Transparence

Descriptif Produit

Cloison vitrée bord à bord sans montant intermédiaire. Elle se décline en simple vitrage centré et maintenu par une parclose horizontale droite ou arrondie.

Technicité

Ossature aluminium tubulaire.

Épaisseur 60 mm

Modulation standard : 1200 mm

Hauteur standard : 3000 mm

Tenue des vitrages horizontalement :
parcloses aluminium droite ou arrondie (40 mm)

Tenue des vitrages verticalement :
jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue) ou polycarbonate transparent (5 mm en face vue)

Déclinaison du jonc pour angles : 2D / 3D

Assemblage de l'ossature simplifié par le système HOYEZ : ressort excentrique.

Rattrapage horizontal / vertical des hors niveaux.

Remplissages

Vitrage simple à chants polis : 10 mm ou 10,8mm (55/2).

Prévention

Marquage obligatoire des vitrages.

Portes

Huisserie aluminium :

- battée arrondie ou carrée,
- joint isophonique en périphérie.

Portes bois prépeintes ou stratifiées, épaisseur 40mm.

Portes verre.

Portes à ossature aluminium avec remplissages au choix.

Possibilités :

imposte filante / battante / coulissante / paumelles ou pivots

Certifications

Isolation phonique :
de 35 dB RW
de 34 dB RW+C

Certificat CERFF
PV GARDE-CORPS

Options

Bouchon d'angle de finition
pour parcloses arrondies

Profil cimaise

Plinthes électriques
(horizontale / verticale)


Associations fréquentes

H5 standard

H5 Joints-Creux

H7 standard

Type de module



E. VITRÉ TOUTE
HAUTEUR